



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

La Line KS2060 est un linéaire LED d'une puissance de 30 watts maximum par mètre linéaire. Composée de deux réseaux de LED entrelacés, la Line KS2060, véritable ligne de lumière, permet de mixer les différentes températures de couleur. La lumière émise est ainsi ajustable et harmonieuse grâce à la maîtrise de ce subtil mélange. Ce linéaire LED s'intègre facilement dans des encombrements réduits sans aucun dégagement de pollution électromagnétique et produit de faibles dégagements de chaleur. Intégrées dans un profilé aluminium compact équipé de clips permettant une orientation sur un angle de 40° ou de 180°, des dimensions prédéfinies peuvent être réalisées à la demande (à partir d'un premier module de 22cm).

## ↓ PUISSANCE

30 W/m

## ↓ LUMENS

1400 lm/m 3200 lm/m

## ↓ IRC

IRC80 IRC90

## ↓ ALIMENTATION

24V

## ↓ GRADATION

1-10V DMX

## ↓ DEGRÉS

## ↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

## ↓ USAGE / UTILISATION

## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2000K ... 6000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 EN 60598-1 EN 60598-2 CE III

## ↓ COLORIS

AL BK

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : De 1400 lumens à 3200 lumens au mètre (2 canaux au maximum);
- Température de couleur : Réglable de 2000 K à 6000 K;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 20000 heures;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

## ↓ OPTIQUES

- Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90%;
- Angle d'émission : 115°.

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V;
- Liaison alimentation: Sorties 3 fils: anode commune, cathode circuit 1, cathode circuit 2, section 0,5mm<sup>2</sup>/AWG20, 200cm, polarisés, pré-dénudés;
- Puissance électrique : 2\*15 W (par canal) maximum par mètre;
- Classification électrique : Source TBTS classe III.

## ↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : - 5° + 40°;
- Longueur en multiple de 20cm + 2cm;
- Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de fermeture, porte filtre & clips de fixation);
- Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180° (en fonction du clip de fixation retenu);
- Composants ROHS;
- Usage intérieur uniquement.

## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans.

## ↓ NOMENCLATURES

Spécification produit	LIKS1	
Spécification produit	AA	
Coloris	Aluminium	AL
	Noir	BK
Température	2000K à 6000K	XX
Longueurs	22 cm	020
	42 cm	040
	62 cm	060
	...	...
	162 cm	160
	182 cm	180
	202 cm	200
RÉFÉRENCE	LIKS1 - AA - AL - XX - 160	

## ↓ LONGUEURS | PUISSANCE

Longueurs* (cm)	Puissance (w)
22	6
42	12
62	18
82	24
102	30
122	36
142	42
162	48
182	54
202	60

\*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de protection & réserve sortie de câble.