




↓ DESCRIPTION PRODUIT

La Line P36 30 est un linéaire LED dits "de plafond", dédié à l'éclairage général, d'une puissance de 30 watts par mètre linéaire. Intégré dans un profilé aluminium fixe, orientable ou en suspension, la lumière émise est supérieure à celle d'un tube fluorescent pour un encombrement plus réduit et sans aucun dégagement de pollution électromagnétique. Avec son profilé de 36x37 mm, protégé par un capot en polycarbonate, les dimensions de la Lines P36 30 ont été définies sur 4 longueurs possibles : 55,5 cm, 100,5 cm, 153 cm & 205,5 cm.



↓ PUISSANCE

30W /m

↓ LUMENS

2800 lm/m

↓ IRC

IRC80 IRC90

↓ ALIMENTATION

24V

↓ GRADATION

1-10V DMX

↓ DEGRÉS

↓ INDICE DE PROTECTION

IP 40

↓ USAGE / UTILISATION

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471 EN 60598-1 EN 60598-2 CE III

↓ COLORIS

AL BK WH

↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 2800 lumens au mètre ;
- Température de couleur : De 2700 K à 5000 K ;
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 30 000 heures ;
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

↓ OPTIQUES

- Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90% ;
- Angle d'émission : 110°.

↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation en voltage constant de 24V ;
- Liaison alimentation : Sorties fils, section 0,5mm²/ AWG20, 200 cm, polarisés, pré-dénudés ;
- Puissance électrique : 30 W par mètre ;
- Classification électrique : Source TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES

- Température ambiante d'utilisation : - 5° + 40° ;
- Longueurs disponibles : 55.5cm, 100.5cm, 153cm & 205.5cm ;
- Profil aluminium de 36*37mm avec embouts de fermeture et capot en polycarbonate ;
- Type de support : Fixe, orientable ou en suspension ;
- Composants ROHS ;
- Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Spécification produit	LIP36	
Spécification produit	30	
Coloris	Aluminium	AL
	Noir	BK
		WH
Température	2700K	27
	3000K	30
	3500K	35
	4000K	40
	5000K	50
Longueurs	55,5 cm	55
	100,5 cm	100
	153 cm	153
	205,5 cm	205
RÉFÉRENCE	LIP36 - 30 - WH - 30 - 153	

↓ LONGUEURS | PUISSANCE

Longueurs* (cm)	Puissance (w)
55,5	17
100,5	30
153	46
205,5	62

*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de protection & réserve sortie de câble.